

HAVUZ ÜRÜN PALETİ

UYGULAMA	ÜRÜN	ÖZELLİK	TANIM	KULLANIM	AMBALAJ
DEZENFEKTANLAR	Sıvı Klor	Sıvı Klor	%12-15 oranında aktif klor içeren ve havuzlarda dezenfeksiyonu sağlayan sıvı halde bir üründür. Gerek sürekli, gerekse de çok klor uygulaması için kullanılır.	Günlük 50-100 ppm (100 m ³ için 10 kg olacak şekilde) kullanımı uygundur.	30 kg
	WET-Treat® 3001 G/T	%90'lık Granül ve Tablet Klor	Yavaş dezenfeksiyon, organik stabilize klor. Yavaş çözünerek sürekli klorlama sağlayan, yaklaşık %90 aktif klor içeriği olan, granül veya tablet şeklinde bulunan dezenfeksiyon ürünüdür.	Granül formu her 10 m ³ su için 10-20 gr, tablet formu her 25 m ³ su için bir tablet olacak şekilde kullanılır.	25 kg/10 kg
	WET-Treat® 3002	Multifonksiyonel Tablet	Yavaş çözünen organik klor, yosun önleyici ve topraklayıcı içeren 200 gr'lık tabletler şeklinde bulunan dezenfeksiyon ürünüdür.	Uzun süreli klorlamada 25 m ³ suya 1-2 tablet ilave edilir. Havuzun kullanımına ve sıcaklığına bağlı olarak 2-5 gün dezenfeksiyon sağlar. Klorinatör veya yüzen dispenser ile dozlanır.	10 kg
	WET-Treat® 3006	%56'lık Stabilize Klor	Hızlı dezenfeksiyon, stabilize klor. %56-60 aktif klor içeriği olan, gerek sürekli gerekse çok klorlama amaçlı olarak kullanılabilen granül yapılı dezenfeksiyon ürünüdür.	Sürekli klorlamada her 10 m ³ su için 20-40 gr, çok klorlamada ise her 10 m ³ için 120-180 gr dozlanır. Serbest klor seviyesi 0,8-1,5 ppm'de tutularak dezenfeksiyon sağlanır.	25 kg
	WET-Treat® 3007	Stabilizatörsüz Şok Klor	%65-70 aktif klor içeriği olan, gerek sürekli gerekse çok klorlama amaçlı olarak kullanılabilen granül yapılı dezenfeksiyon ürünüdür.	Sürekli klorlamada her 10 m ³ su için 20-40 gr, çok klorlamada ise her 10 m ³ için 150 gr dozlanır. Serbest klor seviyesi 0,8-1,5 ppm'de tutularak dezenfeksiyon sağlanır. İçeriği olan Ca(OCl) ₂ (kalsiyum hipoklorit) içme suyu dezenfeksiyonu için de EPA (Environmental Protection Agency) tarafından onaylanmıştır.	40 kg
	WET-Treat® 3016	Temizlik Ajanı	EI ve Ayak Temizleme Solüsyonu	WET-Treat® 3016 ayak havuzlarına kullanım amacına göre su ile %10-20 oranında seyreltilerek kullanılır. Yüzme havuzunun kullanım yoğunluğuna bağlı olarak çözeltinin günde 2 kez ya da her gün yenilenmesi tavsiye edilir.	25 kg
pH AYARLAYICILAR	WET-Treat® 3003	pH (+) Sıvı	pH değerinin yükselmesini sağlayan alkali bazlı bir üründür. Asitleri nötralize eder ve çöktürücülerin etkisini hızlandırır.	%5-10'luk çözeltiler şeklinde hazırlanarak ve havuz suyu pH değeri kontrol edilerek havuza ilave edilmelidir.	30 kg
	WET-Treat® 3004	pH (-) Toz	Havuz suyundaki serbest alkali maddeleri nötralize ederek pH değerinin düşürülmesini sağlayan asit bazlı toz bir üründür.	%5-10'luk çözeltiler şeklinde hazırlanarak ve havuz suyu pH değeri kontrol edilerek havuza ilave edilmelidir.	25 kg
	WET-Treat® 3005	pH (-) Sıvı	Havuz suyu pH değerinin düşürülmesini sağlayan asit bazlı sıvı bir üründür.	Ürün seyreltilmeden ya da seyreltilerek havuz suyu pH değeri kontrol edilerek havuza ilave edilmelidir.	30 kg
	WET-Treat® 3022	pH Ayarlama Ajanı	Toz alkalite yükseltici	WET-Treat® 3022, havuz sularında özellikle klorlardan kaynaklanan asidik etkiyi nötralize edici özelliği nedeniyle pH ayarlayıcı olarak kullanılan bir üründür. WET-Treat® 3022 diğer pH yükseltici ürünlerden farklı olarak, toplam alkalite değerini yükseltirken pH üzerinde çok büyük bir değişim göstermez ve böylelikle havuz sularında pH'nin stabil halde tutulmasını sağlar.	25 kg
YOSUN OLUŞUMUNU ÖNLEYİCİ VE ÖLDÜRÜCÜ	WET-Treat® 3009	Köpüklü Yosun Öldürücü ve Önleyici	Klor içermeyen, quaterner amonyum tuzları bazlı sıvı bir üründür. Özellikle yosun önlemede kullanılan uzun etkili bir algisittir.	İlk kez devreye alınan havuzlarda bir firça yardımı ile temizlenmiş havuz duvarlarına sürerek ya da püskürtülerek uygulanır. Düzenli kullanımda her 10 m ³ su başına haftada bir-iki defa 25-50 gr ilave edilir.	25 kg
	WET-Treat® 3010	Köpük Oluşturmayan Yosun Öldürücü ve Önleyici	Klor içermeyen, köpük oluşturmayan quaterner amonyum polimeri bazlı sıvı bir üründür. Özellikle yosun önlemede kullanılan uzun etkili bir algisittir.	Havuza yeni su ilavesi durumunda her 100 m ³ su başına 1-2 kg, haftada bir kez 10m ³ su başına 25-50 gr ilave edilir. Şok dozaj uygulamasında 100 m ³ su için 1 kg ilave edilmelidir.	25 kg
ÇÖKTÜRÜCÜ	WET-Treat® 3011	Hızlı Çöktürücü	Havuz sularındaki askıda karı maddeleri çöktürerek veya flokleştirilerek uzaklaştırılmasını sağlayan sıvı bir üründür.	%10'luk çözeltiler halinde hazırlanır ve her 10 m ³ su için 50-100 gr dozlanır. Dozlama sırasında çalıştırılan sirkülasyon sistemi daha sonra durdurularak çökmenin gerçekleşmesi beklenir. Çökeltiler dip süpürgesi ile temizlenir. İşlem öncesi pH ayarlaması yapılmalıdır.	25 kg
SÜREKLİ TEMİZLEYİCİ, YÜZDÜRÜCÜ	WET-Treat® 3012	Sürekli Temizleyici ve Yüzdürücü	Havuz sularında türbiditeye neden olan askıda katı maddelerin, organik safsızlıkların, gerek kum filtresinden gerekse çevreden gelen sliktatlar ve tuzlar gibi inorganik safsızlıkların yüzdürülmek sureti ile havuzdan uzaklaştırılmasına yardımcı olan sıvı bir üründür.	Başlangıç dozu olarak 1-2 kg/100 m ³ düzenli kullanımda bulanıklığa bağlı olarak 0,5-1 kg/100 m ³ haftada bir ya da iki kez kullanımı yeterli olacaktır.	25 kg
FİLTRE TEMİZLEYİCİ	WET-Treat® 3013	Filtre Temizleyici	Yüzey aktif maddeler ve koruyucular yardımıyla kum filtresinde yer alan tüm organik ve inorganik safsızlıkları temizleyerek filtrenin performansının yükselmesini sağlar.	Kum filtresindeki kirliliğin yapısına göre 1:1 veya daha seyreltik olarak sisteme dozlanır. 1 kg kum temizlemek için 50-70 gr kullanılır. Tercihen sıcak su ile seyreltilerek uygulanır. Aynı zamanda havuzlar dolmadan önce, fayans duvar vb. yüzeyleri temizlemek için %10-20 çözeltiler halinde firça ile uygulandıktan sonra su ile durulanır.	25 kg
KIŞ BAKIM MALZEMESİ	WET-Treat® 3014	Kış Bakım Ürünü	Kış şartlarında suyu boşaltılmayan havuzları korumak amacıyla kullanılan sıvı bir üründür. Ürün, özellikle suyun içerisinde sertlik ve kirlilikler nedeniyle oluşması muhtemel yosunlaşması önleyerek, havuzları tekrar kullanılacakları bahar aylarına hazır tutar.	Dozajı, havuz suyunun sertliğine ve kirlilik oranına bağlı olarak ayarlanır. Ürün dozlandıktan sonra, sirkülasyon pompası havuz suyunun tamamını kum filtresinden bir kez sirküle edilecek şekilde çalıştırılır ve havuz durulmaya bırakılır. Yumuşak sularda her 10 m ³ su için 300 gr, sert sularda her 10 m ³ su için 500 gr kullanılır.	25 kg
PARLATICI VE SERTLİK STABİLİZATÖRÜ	WET-Treat® 3015	Sertlik Stabilizatörü, Parlatici ve İyon Tutucu	Havuz suyu sertliğinin ve diğer metal iyonların oluşturduğu (demir, bakır vb.) bulanıklığı önleyerek suyun berraklaşmasını sağlayan sıvı bir üründür.	Havuz suyuna her 100 m ³ su için 1-3 kg yüzeyden veya denge tankından verilmek sureti ile dozlanabilir. Her yeni 10 m ³ su ilavesi için 50-100 gr dozlanmalıdır.	25 kg
ANTİ KLOR	WET-Treat® 3020	Klor tutucu	Anti klor	1 ppm serbest kloru indirmek için her 10 m ³ su başına 15-30 gr ilave edilmelidir.	25 kg

HAVUZ PROBLEMLERİ

PROBLEM	SEBEP	ETKİ	ÇÖZÜM
DONUK GÖRÜNÜMLÜ BULANIK SU	<ul style="list-style-type: none"> Klor seviyesi düşük Stabilizatör yüksek (>100 ppm) 	Yosun üremesinin ilk aşaması	pH'i ayarlayınız. WET-Treat® 3007 veya Sıvı Klor ile çok klorlama yapınız.
PARLAK OLMAYAN SU	<ul style="list-style-type: none"> Filtrasyon zayıf pH yüksek Sertlik yüksek 	Çözünmeyen askıda katı madde miktarının artması, pH artışı	Filtreyi kontrol ediniz. WET-Treat® 3004 veya WET-Treat® 3005 ile pH'i düşürünüz. WET-Treat® 3012 , WET-Treat® 3015 ve WET-Treat® 3011 kullanınız.
RENKLİ FAKAT BERRAK SU	<ul style="list-style-type: none"> Suda metal iyonları mevcut 	Metal oksidasyonu	pH'i ayarlayınız. WET-Treat® 3011 ile çöktürünüz. WET-Treat® 3012 ve WET-Treat® 3015 kullanınız.
SUDA MEVCUT RENKLİ PARÇACIKLAR	<ul style="list-style-type: none"> Düşük pH ve düşük SI nedeniyle korozyon 	Metal oksidasyonu	WET-Treat® 3003 ile pH'i yükseltiniz. WET-Treat® 3011 ile çöktürünüz. WET-Treat® 3012 ve WET-Treat® 3015 kullanınız.
DUVARLARDA, BORULARDA, FİLTREDE VS. TAŞ OLUŞUMU	<ul style="list-style-type: none"> pH yüksek, CaCO₃ çözünürlüğü aşmış Alkalinite yüksek 	Boruların tıkanması, filtre basıncının artması, bulanık görünüm	WET-Treat® 3004 veya WET-Treat® 3005 ile pH'i sürekli olarak ayarlayınız. WET-Treat® 3015 kullanınız.
YEŞİL BULANIK SU, KAYGAN YÜZEYLER VE YOSUNLAŞMA	<ul style="list-style-type: none"> Klor seviyesi düşük Stabilizatör yüksek 	Yosun üremesi	pH'i ayarlayınız. WET-Treat® 3007 veya Sıvı Klor ile çok klorlama yapınız. WET-Treat® 3009 veya WET-Treat® 3010 kullanınız.
GÖZ VE CİLT TAHRİŞİ	<ul style="list-style-type: none"> Uygun olmayan pH Etkisiz klorlama sonucu bağlı klor miktarının yükselmesi 	Kirlilik oranının artması	pH'i ayarlayınız. WET-Treat® 3007 veya Sıvı Klor ile çok klorlama yapınız.
GÖZÜ YAKACAK DERECEDE KUVVETLİ KLOR KOKUSU	<ul style="list-style-type: none"> Bağlı klor yüksek (>0,5 ppm) 	Yetersiz dezenfeksiyon	WET-Treat® 3007 veya Sıvı Klor ile çok klorlama yapınız. Serbest kloru 0,8-2,0 ppm olarak ayarlayınız.
SAÇLARDA, GIYSİLERDE, VİNİL KAPLARD AĞARMA	<ul style="list-style-type: none"> Klor seviyesi çok yüksek (> 15 ppm) Serbest klor oranının yanlış ölçümü 	Aşırı klor tüketimi nedeniyle maliyet artışı, ciltte ve gözde tahriş, giysilerde deformasyon	Klor seviyesini düşürünüz. Taze su ilave ediniz. WET-Treat® 3020 kullanınız.

Daha detaylı bilgi için uzman mühendislerimize danışabilirsiniz.



WET-Treat® havuz ürünlerimiz T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır.



**GREEN stands for
a GREEN future.**

- Yüksek kalite ve sürdürülebilir ürünlerin üretiminde kullanılan yüksek teknoloji
- Tüm dünya genelindeki partnerlerimiz için üstün teknik özellikli, düşük maliyetli kimyasal şartlandırma programları
- İleri teknoloji Ar-Ge laboratuvarları
- 400'ün üzerinde çevre dostu ve müşteriye özel tasarlanan ürünler
- Kalitemizi belgeleyen ISO sertifikaları
- Yüksek servis kalitesi & problem çözümü
- 1995'den beri...



GREEN Chemicals,
Kocaeli Sanayi Odası tarafından
tüm Marmara Bölgesi'nde
2015 ve 2016 yılının
"En Başarılı Kimya Firması"
seçildi!

**GREEN stands for
a GREEN future.**



GREEN Chemicals A.Ş.
TAYSAD OSB 2. Cadde
No:7 41420 Çayırova
KOCAELİ / TÜRKİYE
T: +90 262 781 8000
F: +90 262 781 8070

WET-Treat® 3000 Serisi
HAVUZ KİMYASAL ÜRÜNLERİ KATALOĞU

